



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## GPS 9700V

Generadores portátiles



Energía portátil donde y cuando la necesite

Generador portátil de alto rendimiento que se adapta a su trabajo y a su presupuesto. Este generador de Wacker Neuson ha sido diseñado para aplicaciones en la construcción, industriales, comerciales, domésticas y agrarias. Presenta un chasis compacto y ligero altamente resistente, que proporciona protección en la obra reduciendo al mismo tiempo el espacio de almacenamiento. Tiene integrado un punto central de elevación para alojar un gancho de unos 7 cm y facilitar su transporte.

- Depósito de combustible más grande para un funcionamiento más largo e ininterrumpido junto con un indicador del nivel de combustible fácil de leer. Un silenciador que reduce el ruido en gran medida, permite su funcionamiento en cualquier condición.
- El control automático de marcha en ralentí con sistema retardado disminuye la velocidad del motor, reduciendo el consumo de combustible, el ruido y el desgaste en las cargas eléctricas conectadas.
- El interruptor diferencial de corriente (GFI) de primera categoría le confiere resistencia a las condiciones climatológicas y una mayor vida útil. Las tomas de corriente dobles de 120 voltios interrumpen el circuito en caso de fallo a tierra.
- Los equipos disponen de un interruptor de potencia de 120/240 voltios, que proporcionan una potencia de 120 voltios o una potencia compartida de las dos cajas de 120 y 240 voltios.
- El motor de válvulas a la cabeza con descompresión automática y un sistema de ignición electrónico sin mantenimiento



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

proporcionan un arranque constante y sencillo.



## Datos técnicos

### Generadores portátiles de primera categoría

<b>Dimensiones</b>	
L x A x H Vista general	800 x 638 x 603 mm
L x A x H Envío	813 x 654 x 648 mm
Peso Seco	118 kg
Peso de transporte sin combustible	148 kg
<b>Características operativas</b>	
Peso de servicio con combustible	141 kg
Fusible automático CA - 1 Fase 2 Bornes	39 A
Tomas para conexión Salida de CA	(2) 120V, 20A Dúplex
Tomas para conexión Salida de CA	120V, 30A Pinza giratoria L5-30R
Tomas para conexión Salida de CA	240V, 20A Pinza giratoria L6-20R
Tomas para conexión Salida de CA	120/240V, 30A Pinza giratoria L14-30R
<b>Sistema eléctrico</b>	
Potencia eléctrica Salida máx.	9.700 W
Potencia eléctrica Potencia continua	9.300 W
Tensión CA - 1 Fase	120/ 240 V
Corriente eléctrica CA - 1 Fase	80.8/ 40.4 A
Frecuencia	60 Hz
Tipo de generador	AVR con escobillas
Aislamiento general (clase) Clase	H
Especificación de la potencia asignada	SAE J1940
<b>Datos del motor</b>	
Motor	356447
Fabricante del motor	B&S Vangaurd
Cilindro	2
Cilindrada	570 cm <sup>3</sup>
Rendimiento de servicio	13,4 kW
Revoluciones Funcionamiento	3.600 1/min
Capacidad del depósito Combustible	1,65 l
Capacidad del depósito Aceite	23 l
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	6,2 l/h
Tiempo de funcionamiento - Max Load	3,7 h



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**Nota**

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.