

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>SX-150</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 48,33 m • Alcance horizontal 24,40 m • Capacidad de elevación 340 kg <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assali estensibili X-chassis™ • Plataforma con nivelación automática • Rotación de plataforma hidráulica 160° • Plumín articulado 3,05 m • Joystick con campo magnético proporcional • Refrigerador aceite hidráulico • Interruptor de dirección acoplado al joystick de traslación • Sistema de validación de la traslación • Cableado AC a la plataforma • Bocina • Contador horario • Alarma de inclinación • Alarma de descenso • Kit de alarma • 360° de rotación hidráulica continua de la torreta • Tracción positiva • Motores de rueda de dos velocidades • Control del gran ángulo de cuatro ruedas • Cuatro tipos de dirección: delantera, trasera, tipo cangrejo • Frenos a las 4 ruedas • Tapa de la caja de controles de suelo • Pantalla de estado del motor • Kit para soldador • Sensor de sobrecarga – cumple la normativa • Telematics-Ready Connector • Alarma de contacto Lift Guard™ <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones • Generador de 7,5 kW <ul style="list-style-type: none"> - 415V/240V/50Hz - 110V/55V/50Hz (Reino Unido) • Unidad de alimentación auxiliar de 12 V DC • Protección antiprearranque • Parada automática del motor en caso de anomalía • Calentador de admisión Deutz 	<p>Tipos de plataformas</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acero 2,44 m (estándar) • De acero 2,44 m (triple entrada) <p>Tipos de motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz Nivel IIIA diésel 55 kW, refrigeración por aceite • Deutz Nivel IIIB diésel 55 kW, refrigeración por agua • Perkins turbo diésel 55 kW <p>Conducción/Dirección</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 (estándar) • Tracción a las 4 ruedas (estándar) <p>Eje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejes extensibles (estándar) <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todo terreno con espuma (estándar) 	<p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta con rejilla de protección (a media altura) y puerta abatible (no con cesta 3 entradas) • Raíl auxiliar superior en plataforma • Kit de ambiente hostil ⁽¹⁾ • Joystick de doble eje • Kit de luces de trabajo (2 en plataforma) • Aceite hidráulico biodegradable • Línea aérea a plataforma ⁽¹⁾ • Anemómetro • Cubiertas de mandos de control de cesta con cierre • Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Estructura protectora del operador <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kits de generador AC (120V/50Hz, 240-415V/50Hz) • Paquete para clima frío ⁽¹⁾ • Silenciador de apagachispas / depurador diésel (silenciador catalítico) • Prelimpiador de toma de aire



⁽¹⁾ Opción solo instalada en fábrica
⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años

España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90 Fax: + 34 93 572 50 91 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Visite www.genielift.es/dondesomos para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2017 Terex Corporation.

